

УДК 631.365.22:633.854.54:539.215

## ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПІРАЛЕПОДІБНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СУШАРКИ ДЛЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

*Ящук А. А.*

*Кірчук Р. В*

*Луцький національний технічний університет*

*В статье представлены результаты экспериментальных исследований эффективности перемешивания сыпучего материала спиральными рабочими органами сушилки для семян льна масляного.*

*In the article the results of experimental researches of efficiency of interfusion of friable material are presented by the spiral workings organs of dryer for the seed of flax oily.*

### ***Постановка проблеми***

Сушіння насіння льону олійного має свої особливості. Насіння льону характеризується малими розмірами, низькою пористістю і злипанням при підвищенні вологості [1], а наявність крупних соломистих домішок в масі вороху негативно впливає на технологічний процес сушіння [1, 2]. Ці особливості зумовлюють необхідність попереднього очищення вороху насіння льону олійного перед сушінням, а процес сушіння в нерухомому шарі є неефективним [1, 2]. Для сушіння насіння льону олійного застосовують, в основному, шахтні і барабанні зерносушарки, що мають ряд недоліків [2]. При розробці нових методів і засобів сушіння для насіння льону олійного та інших сипких сільськогосподарських матеріалів повинні вирішуватися проблеми енергозбереження, підвищення продуктивності процесу, збереження високої якості кінцевого матеріалу.

### ***Аналіз досліджень і публікацій***

Дослідженням процесу сушіння рослинних матеріалів займалися ряд науковців, зокрема Ликов А.В.[3], Зеленко В.І.[4], Дідух В. Ф.[5], Котов Б. І. [6] та багато інших. Дослідженням, що стосуються збирання і післязбирального обробітку льону присвячені роботи Гінзбурга Л.Н., Живетина В.В. та інших. Ряд досліджень, пов'язаних з сушінням сипких матеріалів, підтверджують доцільність застосування перемішування в процесі сушіння для підвищення його ефективності.


### ***Мета дослідження***

Метою роботи є дослідження ефективності застосування спіралеподібних робочих органів для розпушування матеріалу і його перемішування у запропонованій конструкції сушарки для насіння льону олійного, експериментальне обґрунтування їх найбільш раціональних параметрів.

### ***Результати дослідження.***

В результаті аналізу існуючих засобів сушіння сипких сільськогосподарських матеріалів і дослідження властивостей насіння льону олійного [7] була запропонована

конструкція сушарки (рис.1.) для насіння льону олійного, в якій використано активні спіралеподібні робочі органи для розпушування і перемішування матеріалу в процесі сушіння.



*Рис. 1. Сушарка для насіння льону олійного*

1 – перфорована стінка сушильної камери; 2 – перфорована колона сушильної камери; 3 – робочі органи для перемішування матеріалу; 4 – завантажувальний пристрій; 5 – вивантажувальний пристрій; 6 – теплогенератор з вентилятором.

Сушарка працює наступним чином. Матеріал подається в сушильну камеру через завантажувальний пристрій 4, вентилятором нагнітається атмосферне повітря і за допомогою теплогенератора 6 нагрівається до потрібної температури. Після цього, сформований сушильний агент подається у перфоровану колону 2, розміщену в центрі, звідки потрапляє в сушильну камеру і проходить крізь матеріал, забирає в нього надлишкову вологу і відводиться з сушильної камери через перфоровану стінку 1. В сушильній камері встановлені спіралеподібні робочі органи 3. В результаті обертання спіралеподібних робочих органів в напрямку, що забезпечує попереміщення їх витків додори, матеріал, що перебуває в сушильній камері розпушується і перемішується. Після досягнення кондиційної вологості матеріал вивантажується за допомогою вивантажувального пристрою 5.


Конструкція робочих органів для перемішування матеріалу повинна забезпечити:

- розпушування і перемішування матеріалу, достатнє для вільного проходження сушильного агента крізь весь об'єм матеріалу;
- ефективне використання енергетичного потенціалу сушильного агента, рівномірність сушіння і високу інтенсивність;
- низький ступінь пошкодження насіння;
- високий ступінь заповнення сушильної камери матеріалом;
- мінімальні затрати потужності на приведення в дію цих робочих органів.

Основними конструктивними і режимними параметрами запропонованих робочих органів є крок спіралі  $k$ , діаметр спіралі  $D$ , міжосьова відстань між сусідніми робочими органами  $A$  і частота обертання  $n$ .

Для встановлення найбільш раціональних значень цих параметрів була виготовлена спеціальна дослідна установка, конструкція якої зображена на рис.2.

Конструкція установки для дослідження перемішування матеріалу передбачає можливість встановлення змінних активних робочих органів 6 з різним кроком. Також передбачена можливість регулювання міжосьової відстані між активними робочими органами, що закріплюються на нижній і верхній направляючих 5. Приведення в дію активних робочих органів забезпечується обертанням рукояток 7. Знімні кришки 8 дозволяють завантажувати матеріал у верхній частині установки. Вивантажування здійснюється через вивантажувальний пристрій 3 у нижній частині установки.



*Рис. 2. Схематичне зображення установки для дослідження перемішування матеріалу*

1 – рама; 2 – днище; 3 – вивантажувальний пристрій; 4 – прозора стінка; 5 – направляючі; 6 – змінні активні робочі органи; 7 – рукоятки; 8 – кришка.


Оцінка якості роботи спіралеподібних робочих органів здійснювалася на основі аналізу двох величин: однорідність суміші і ступінь розпушування.

Однорідність суміші прийнято визначати за показником коефіцієнту неоднорідності на основі методів математичної статистики [8]:

$$V_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \cdot 100\%, \quad (1)$$

де  $x_i$  – поточне значення величини;  $\bar{x}$  – середньоарифметичне значення цієї величини;  $n$  – кількість проб.

Для дослідження перемішування матеріал з одинаковими фізико-механічними властивостями, але різного забарвлення (білого і червоного) у рівних співвідношеннях (1:1) завантажувався двома шарами однакової товщини в дослідну установку (рис. 3, а). Однорідність суміші визначалася в контрольних ділянках матеріалу, показаних схематично на рис. 3, б. Показники знімалися через фіксоване однакове число обертів спіралеподібних робочих органів для кроку спіралі 150, 200 і 250 мм (рис. 4). Діаметр витка спіралі становив 250 мм, а міжосьова відстань між сусідніми спіралеподібними робочими органами: 100 мм.



**Рис. 3. Вихідне розташування частинок матеріалу в установці (а) і схематичне зображення розміщення контрольних ділянок для оцінки ефективності перемішування (б).**

Важливим показником в технологічному процесі роботи даної сушарки є величина розпушування, оскільки, вона є визначальною для проходження сушильного агента крізь об'єм матеріалу і, як результат, ефективності його використання в сушарці. Ступінь розпушування оцінювався як відносне збільшення об'єму матеріалу від початкового об'єму у стані спокою


$$P = \frac{V_{kin.}}{V_{noch.}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

де  $V_{noch.}$  – початковий об'єм досліджуваного матеріалу у стані спокою,  $\text{m}^3$ ;  $V_{kin.}$  – об'єм досліджуваного матеріалу в процесі розпушування,  $\text{m}^3$ .

Результати дослідження порівняння ефективності роботи спіралеподібних робочих органів з різними конструктивними параметрами зведені до таблиці 1., а порівняння ефективності робочих органів в з різним кроком спіралі представлено на графіку на рис. 4.



**Рис. 4 Ефективність перемішування сипкого матеріалу залежно від кроку спіралі і кількості обертів**



*Рис. 5. Дослідження процесу перемішування матеріалу спіралеподібними робочими органами*

Таблиця 1.

**Результати досліджень перемішування сипкого матеріалу спіралеподібними робочими органами**

Сипкий матеріал для дослідження: пінополістирол Міжосьова відстань між спіралеподібними робочими органами: $a=100$ мм Діаметр витків спіралі: $D=250$ мм									
Крок спіралі, $k$ , мм	Кількість повних обертів спіралеподібних робочих органів, $n$	0	10	20	30	40	50	75	100
<b>150</b>	Однорідність суміші, $V_c$ , %	100	89,5	82,9	74,4	68,8	53,5	33,8	26,7
	Відносне збільшення об'єму матеріалу, $P$ , %	100							102
<b>200</b>	Однорідність суміші, $V_c$ , %	100	87,6	78,2	63,4	51,7	39,6	25,4	14,3
	Відносне збільшення об'єму матеріалу, $P$ , %	100							104
<b>250</b>	Однорідність суміші, $V_c$ , %	100	84,1	72,2	56,7	45,3	30,6	12,6	7,2
	Відносне збільшення об'єму матеріалу, $P$ , %	100							107

**Висновки**

В запропонованій конструкції сушарки для насіння льону олійного, передбачається здійснювати перемішування і розпушування щільного шару вороху в процесі сушіння за рахунок обертання спіралеподібних робочих органів. Для перевірки доцільноти застосування робочих органів зазначеної конструкції і їх ефективності була виготовлена експериментальна установка з можливістю регулювання конструктивних і технологічних параметрів роботи цих робочих органів. В результаті експериментальних досліджень було встановлено, що зі збільшенням кроку спіралі від 150 до 250 мм при постійному діаметрі 250 мм зростає ефективність перемішування і ступінь розпушування матеріалу. На основі проведених досліджень можна зробити висновок про доцільність застосування робочих органів зазначеної конструкції в запропонованій сушарці як засобу інтенсифікації процесу сушіння.

### **Література**

1. Санин А. А. Технология возделывания льна масличного в зоне Среднего Поволжья. Рекомендации / А. А. Санин, Л. А. Косьых – Кинель, 2006.
2. Живетин В. В. «Масличный лен и его комплексное использование / В. В. Живетин, Л. Н. Гинзбург – Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности, 2000. – 92 с.
3. Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков – М. : «Энергия», 1968. – 472 с., ил.
4. Зеленко В. И. Конвективная сушка сельскохозяйственных материалов в плотном слое: Основы теории / В. И. Зеленко. – Тверь: Обл. кн.-журн. изд-во, 1998. – 96 с.
5. Дідух В. Ф. Підвищення ефективності сушіння сільськогосподарських матеріалів: Монографія / Володимир Федорович Дідух. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 165 с.
6. Котов Б. И. Технологические и теплоэнергетические основы повышения эффективности сушки растительного сырья: Дис...д-ра техн. наук: 05.20.01 / УААН, Ин-т механизации и электрификации с.х. / Борис Иванович Котов. – Глеваха, 1994. – 440 с.
7. Ящук А. А. Дослідження кінетики сушіння насіння льону олійного з розробкою конструкції сушарки / А. А. Ящук, Р. В. Кірчук // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник –Кіровоград, 2011 – Т1, Вип. 41.
8. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/В. Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. — М.: Высш. школа, 2003. — 479 с.: ил.